



Tremco CPG

Vlietskade 1032, 4241WC, Arkel (NL)



Contact

Mail: info-nl@tremcocpg.com

Tel: 0183-568019

Website: <https://www.tremcocpg.eu/nl-nl/>

Adres:
Vlietskade 1032
4241WC, Arkel



Tremco, Vulkem Quick BC F

v102, 2025-07-23

Fabrikant

Tremco CPG.

Leverancier

Tremco CPG Netherlands B.V.

Type

Vulkem Quick BC F.

Beoogd gebruik

tweedelig vloeibaar polymermembraansysteem voor het snel waterdicht maken en renoveren van terrassen, balkons, galerijen, trappen en gebieden met frequent voetverkeer, zoals stadions, in- en uitgangen.

Zeer snelle uitharding, ± 30 minuten per laag en korte uithardingstijd tussen lagen. Snel bestand tegen regen. Niet temperatuurafhankelijke toepassing, toepasbaar bij lage temperaturen. Naadloos, uitstekende scheuroverbrugging, zelfs onder 0°C . Eenvoudige toepassing. Op oude of nieuwe ondergronden van beton, tegels, metaal, hout, enz.

Systeemprestaties:

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)

Efl.

Vrijkomen van corrosieve stoffen (type)

SR.

Waterdoorlatendheid

$0.0005 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}0.5$.

Slijtvastheid, Taber test (mg)

AR0.5 ($\leq 50 \mu\text{m}$).

Hechtsterkte (B) (NEN-EN 13892-8) (klasse)

B2.0 ($\leq 2.0 \text{ MPa}$).

.....

Samenstelling

opbouw:

- methylmethacrylaat (MMA) Primer.
- zandverstrooiing.
- methylmethacrylaat (MMA) Membraan, 2-laags.
- gekleurde kwartsverstrooiing.
- methylmethacrylaat (MMA) Toplaag.

Samenstelling

opbouw, op tegelvloeren:

- methylmethacrylaat (MMA) Primer.
- zandverstrooiing.





Samenstelling

Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

Vlakheidsklasse ondervloer (NEN 2747)

.....

Systeemcomponenten:

Beoordeling kleur overeenkomstig

Hechtlaag

Hechtlaag

Hechtlaag

Membraan, 2-laags:

- Vulkem Quick, 2,75 kg/m².

- Vulkem Quick 0,8 kg/m².

Membraan, 3-laags:

- Vulkem Quick, 2,5 kg/m².

- Vulkem Quick, 2,75 kg/m².

- Vulkem Quick 0,8 kg/m².

.....

Instrooilaag

Instrooilaag

Instrooilaag

Instrooilaag

Toplaag

.....

- methylnmethacrylaat (MMA) Membraan, 3-laags.

- gekleurde kwartsverstrooiing.

- methylnmethacrylaat (MMA) Toplaag.

.....

1.

.....

.....

- Vulkem Quick Concrete Primer, betonondergrond.

- zandverstrooiing in primer.

- Vulkem Quick Tile Primer, tegelondergrond.

-zandverstrooiing in primer.

.....

zandverstrooiing 0,3 - 0,7 mm.

zandverstrooiing 0,3 - 0,8 mm.

gekleurde kwartsverstrooiing 0,3 - 0,7 mm.

.....

Vulkem Quick Clear Sealcoat, 2-laags.