

**Novoform Industrie B.V.**

Noordhoven 19, 6042 NW, Roermond (NL)

**Contact****Mail:** industrie@novoform.nl**Tel:** 088 – 888 84 00**Website:** <https://www.novoform.nl/>**Adres:**  
Noordhoven 19  
6042 NW, Roermond**Novoform, Speedroller NovoFold  
Snelvouwdeur (NEN-EN  
13241:2003+A2:2016)**

v102, 2024-05-08

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikant      | Novoform Industrie B.V.                                                                             |
| Type           | Speedroller NovoFold Snelvouwdeur.                                                                  |
| Beoogd gebruik | buitendeur in industrie en utiliteitsbouw, voor grotere doorgangen met relatief hoge windbelasting. |

.....

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)         | 0.         |
| Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)         | 1, <300.   |
| Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)         | 2, <450.   |
| Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)         | 3, <700.   |
| Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)         | 4, <1.000. |
| Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse)         | 5, >1.000. |
| Openingsveiligheid verticale beweging (NEN-EN 12605)          | pass.      |
| Veiligheid/zichtbaarheid beglazingscomponenten (NEN-EN 12605) | pass.      |
| Mechanische bedrijfszekerheid (NEN-EN 12605)                  | pass.      |
| Bedieningskracht (NEN-EN 12453)                               | pass.      |

.....

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Openingssnelheid (m/s)              | 0,9.                         |
| Openingssnelheid (m/s)              | 1,1 met frequentieregeling.  |
| Sluitsnelheid (m/s)                 | 0,9.                         |
| Sluitsnelheid (m/s)                 | 0,5, met frequentieregeling. |
| Daghoogte (mm)                      | ≤6.000.                      |
| Deurbreedte (mm)                    | ≤6.000.                      |
| Afmeting(en), maximale opening (m²) | ≤36.                         |



|                                                  |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmeting(en), maximale opening (m <sup>2</sup> ) | .....                                                                                                              |
| Materiaal                                        | versterkt kunststof doek, dik ca. 1,0 mm.                                                                          |
| Oppervlaktebehandeling                           | poedercoating.                                                                                                     |
| Kleur (RAL)                                      | 1003.                                                                                                              |
| Kleur (RAL)                                      | 2004.                                                                                                              |
| Kleur (RAL)                                      | 3002.                                                                                                              |
| Kleur (RAL)                                      | 5002.                                                                                                              |
| Kleur (RAL)                                      | 5005.                                                                                                              |
| Kleur (RAL)                                      | 6026.                                                                                                              |
| Kleur (RAL)                                      | 7038.                                                                                                              |
| Kleur (RAL)                                      | 9005.                                                                                                              |
| Kleur (RAL)                                      | 9016.                                                                                                              |
| Kleur (RAL)                                      | .....                                                                                                              |
| Kleur                                            | .....                                                                                                              |
| Bediening                                        | drukknop.                                                                                                          |
| Bediening                                        | paddestoeldrukknop.                                                                                                |
| Bediening                                        | afstandsbediening met handzender.                                                                                  |
| Bediening                                        | radar.                                                                                                             |
| Bediening                                        | trekschakelaar.                                                                                                    |
| Bediening                                        | inductielus.                                                                                                       |
| Bediening                                        | sleutelschakelaar.                                                                                                 |
| Bediening                                        | fotocel.                                                                                                           |
| Beveiliging                                      | lichtgordijn IP67, tot max. 2.500 mm hoogte.                                                                       |
| Beveiliging                                      | oranje waarschuwingslicht.                                                                                         |
| Beveiliging                                      | rood waarschuwingslicht.                                                                                           |
| Beveiliging                                      | .....                                                                                                              |
| Ontgrendeling                                    | .....                                                                                                              |
| Besturing                                        | op-stop-neer.                                                                                                      |
| Besturing                                        | type TS971.                                                                                                        |
| Besturing                                        | type TS981.                                                                                                        |
| Besturing                                        | .....                                                                                                              |
| Aandrijving                                      | elektromotor met reductor, 400V, 3N, 50 Hz, 16A, IP 65, opgenomen vermogen, max. 4 kW, zonder frequentie regelaar. |
| Aandrijving                                      | elektromotor met reductor, 400V, 3N, 50 Hz, 16A, IP 65, opgenomen vermogen, max. 4 kW, met frequentie regelaar.    |
| .....                                            |                                                                                                                    |
| Geleiding                                        | zijgeleiders/-kolommen, staal, standaard in RAL 7011, sendzimir verzinkt.                                          |
| Geleiding                                        | zijgeleiders/-kolommen, staal, in kleur (RAL).                                                                     |
| Geleiding                                        | .....                                                                                                              |
| Omkastings                                       | kunststof.                                                                                                         |
| Omkastings                                       | staal verzinkt.                                                                                                    |
| Omkastings                                       | staal verzinkt in kleur (RAL).                                                                                     |
| Omkastings                                       | .....                                                                                                              |
| Bovenrol                                         | as met trommels.                                                                                                   |



Onderlat  
Lameltype  
Beglazing  
.....

aluminium onderbalk.  
polyester versterkte kunststof.  
zichtsectie van transparante kunststof vensters.